

# СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОГРАМА ПО ФАСАДИ

1 / 1

## ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ

N	Описание	Изглед - от вън	Размер	Дебелина на зид /см/	Брой	Цвят	Забележки
П2	<b>Прозорец</b> PVC профил, с двоен стъклопакет с U = 2 W/m <sup>2</sup> K /U -общен коефициент на топлопреминаване /		115/215	38	5	бял - по утвърдена мостра	
П3	<b>Прозорец</b> PVC профил, с двоен стъклопакет с U = 2 W/m <sup>2</sup> K /U -общен коефициент на топлопреминаване /		110/215	38	12	бял - по утвърдена мостра	<p>Възложител Мария Кирчева Името обаждат Христо</p>
П6	<b>Прозорец</b> PVC профил, с двоен стъклопакет с U = 2 W/m <sup>2</sup> K /U -общен коефициент на топлопреминаване /		70/40	38	1	бял - по утвърдена мостра	
В4	<b>Врата</b> PVC профил, с двоен стъклопакет и термолпанел с U = 2 W/m <sup>2</sup> K /U -общен коефициент на топлопреминаване /		145/300	38	1	бял - по утвърдена мостра	<p>на щок със секретно заключване</p>

### ЗАБЕЛЕЖКА:

ПРЕДИ ПОРЪЧВАНЕ НА ДОГРАМАТИ ДА СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ ОТ МЯСТО !!!  
СПЕЦИФИКАЦИЯТА ПОКАЗВА САМО ПРОЗОРЦИТЕ И ВХОДНАТА ВРАТА ЗА ПОДМЯНА !!!

ОЦЕНКА ЗА:

ПРОТОКОЛ № 87/ 115.01.13

