



УТВЪРЖДАВАМ:

Тл. 2 от ЗЗПД

МАРИЯ ИВАНОВА КИРКОВА

/ КМЕТ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ /

дата: 21.07.2017 г.

УКАЗАНИЯ

за

“Изграждане на спортна площадка, уреди за фитнес на открито и озеленяване на кв.44 по ПУП в гр. Харманли“

СЪГЛАСНО ЧЛ.187, АЛ.1 ВР. С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т.1 ОТ ЗОП

ГЛАВА 26 ОТ ЗОП

СЪДЪРЖАНИЕ НА УКАЗАНИЯТА :

1. РАЗДЕЛ I – Обект, обем, прогнозна стойност, средства за финансиране, срок за изпълнение, местонахождение на обекта и допълнителна информация;
2. РАЗДЕЛ II– Лично състояние на участниците и критерии за подбор
3. РАЗДЕЛ III - Технически изисквания за изпълнение;
4. РАЗДЕЛ IV - Изисквания към офертите;
6. РАЗДЕЛ V - Съдържание на офертата;
6. РАЗДЕЛ VI - Условия за подаване и отваряне на офертите;
7. РАЗДЕЛ VII – Критерии за възлагане;
8. РАЗДЕЛ VIII – Гаранция за добро изпълнение;
9. РАЗДЕЛ IX - Сключване на договор.

Х А Р М А Н Л И 2017



I. ОБЕКТ, ОБЕМ, ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ, СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ, СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

1.Обект на поръчката – проектиране и изпълнение на СМР - инженеринг;

1.1.ДЕЙНОСТ №1 – проектиране;

1.2.ДЕЙНОСТ №2 – изпълнение на СМР.

2.Обем на поръчката - 924.00 кв. м. /деветстотин двадесет и четири квадратни метра/;

3.Прогнозната стойност на поръчката – 166 666.00 лв. без ДДС / сто шестдесет и шест хиляди шестотин шестдесет и шест лева/

4.Средствата за финансиране на обекта – от бюджета на Община Харманли;

5.Срока за изпълнение на поръчката – 2 /два/ месеца от получаването на възлагателно писмо от страна на Изпълнителя, изпратено от Възложителя.

6.Местонахождение на обекта на поръчката - УПИ VIII, кв. 44 по плана на гр. Харманли. Имотът е с правилна форма, разположен между следните три улици: ул. „Алеко Константинов“, ул. „Капитан Петко Войвода“ и ул. „Христо Ботев“.

7.Варианти на предложенията – не се приемат !

8.Допълнителна информация :Община Харманли 6450,

адрес: гр. Харманли, пл. Възраждане 1, област Хасково,

тел.: 0373/ 8201, факс: 0373/ 82525,

Интернет адрес: <http://www.harmanli.bg/>,

e-mail: obshtina@harmanli.bg.

9.Срок на валидност на офертите: 90 /деветдесет/ календарни дни от крайния срок за подаване на оферти;

10.Плащане по договора: 30 /тридесет/ дни след приемането на обекта и подписване на двустранен приемо-предавателен протокол.

11.Профил на купувача: <https://harmanli.nit.bg/sbirane-na-oferti-s-obyavya-ili-pokani-do-opredeleni-licza/izgrazhdane-na-sportna-ploshhadka/>



II. ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР.

1.Лично състояние: Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, когато:

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;
5. е установено, че:
 - а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
 - б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

2.Критерии за подбор

- 2.1.Годност /правоспособност/ за упражняване на професионална дейност - Възложителя не поставя изисквания;
- 2.2.Икономическо и финансово състояние - Възложителя не поставя изисквания;
- 2.3.Технически и професионални способности - Възложителя не поставя изисквания.

III. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дейност №1 – проектиране:

Участникът избран за изпълнител трябва да изготви следните части на проекти:

1. Част „ Архитектурна ”;



2. Част „ Конструктивна ”;
3. Част „ Геодезия “;
4. Част „ ВиК ”;
5. Част „ Електрическа ”;
6. Част „ План за безопасност и здраве “;
7. Част „ План за управление на строителни отпадъци “;
8. Част „ Паркоустройство и благоустройство “

Дейност №2 – изпълнение на СМР:

Участникът избран за изпълнител следва да разполага със строителен техник, който да ръководи и координира всички дейности по изпълнението на строителството. Същият трябва да има доказан опит в изпълнението на поне 1 /една/ спортна площадка през последните 5 /пет/ години.

ОПИСАНИЕ НА ФАКТИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕРЕНА:

Обектът представлява спортна площадка с изкуствена трева и метални ограждения. Намира се в УПИ VIII-за спортна площадка, кв. 44 по плана на гр. Харманли. Имотът е с правилна форма, разположен между следните три улици: ул. „Алеко Константинов“, ул. „Капитан Петко Войвода“ и ул. „Христо Ботев“. Площта на спортната площадка е **924.00 кв.м. (деветстотин двадесет и четири квадратни метра) от поземления имот.**

Теренът, определен за изграждане на спортна площадка е с лек естествен наклон. Денивелацията му от югозапад към североизток е 0,83м., а именно: от кота 91,44 и съответно кота 90,61. Теренните коти са измерени по Балтийска височинна система.

- I. **Предвидени дейности за изпълнение предмета на поръчката по “ Изграждане на спортна площадка, уреди за фитнес на открито и озеленяване на кв.44 по ПУП в гр. Харманли “**

ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧАСТНИКА ИЗБРАН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1. ЧАСТ: „АРХИТЕКТУРНА“:

Строежът е Пета категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4,буква „б“, т.3 от Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи.

Спортната площадка да е разположена над нивото на терена и е с размери: 22.00 x 42.00 метра. Земното легло да отговаря на изискванията за спортни съоръжения.

Спортната площадка се огражда с ограда. За осветлението да се предвидят 6 /шест/ стоманени стълба, разположени в четирите ъгъла по един и симетрично по



един в средата по дългата страна на игрището, като на всеки от тях следва да бъдат монтирани необходимият брой прожектори.

Трибуните да са на 2 /два/ реда с метална конструкция с капацитет от 40 места.

КОНСТРУКТИВНО РЕШЕНИЕ И МАТЕРИАЛИ:

Спортната площадка се полага с изкуствена тревна настилка с височина 50 mm., с пълнеж от кварцов пясък и черни SBR гранули. Площадката се огражда с ивични бетонови фундаменти с ширина 25cm. От четирите му страни се полага бетонова настилка /тротоар/ с ширина минимум от 2 метра.

Оградата по периферията на площадката е ажурна. Височината ѝ е 6 метра и метална мрежа с PVC покритие с тел Φ 3.0 mm., квадратче 60/60 mm., от нулевия до четвъртия метър.

За осветителната система са предвидени за изграждане 6 /шест/ броя пилони. Всяко едно от съоръженията да представлява стоманен, полигонален тръбен сегмент. На върха, на който се закрепват осветителни тела. Пилоните са с височина 7000 mm. или 7 метра. Пространственото укрепване да се постига чрез запъване на колоната към монолитен фундамент в двете главни направления. Фундирането да се извърши с единични фундаменти, съгласно представения проект.

ИНСТАЛАЦИИ:

Атмосферните води се отводняват по естествен път, като преминават през изкуствената тревна настилка и новоизграденото трошено - каменно легло и попиват в почвата.

2.ЧАСТ: „КОНСТРУКТИВНА“:

В имота се предвижда изграждане на спортна площадка – 42 x 22 метра и фитнес уреди на открито. Теренът е условно равен. Игрището трябва да бъде оградено с ограда с обща височина от 6 метра, представляваща метална мрежа с PVC покритие с Φ 3 mm. и квадратчета 60/60 mm. до 4метра закрепена на метални колове разположени през 3метра. От 4-тия до 6-тия метър се изпълнява от полипропиленова мрежа с Φ 3 mm. и квадратчета 130/130mm. Долната част на коловете да се закотвят в ивичните фундаменти. Конфигурацията на оградата да е съобразена с изискванията за ограждане на спортни площадки.

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Оградата трябва да бъде изпълнена по следната технологична схема:

- 1.Фундаментите за коловете на ограждащата мрежа се изпълняват съгласно представения и одобрен проект.
- 2.Фундаментите се изливат върху подложен бетонов слой с дебелина 10 см.
- 3.Монтират се металните пилони, съгласно приложените схеми при спазване на изискванията за вертикалност и съосност.



4. Всички пилони се замонолитват добре във фундаментите на указаната в приложените чертежи дълбочина.

Оградата се изпълнява от метална мрежа с PVC покритие с Ф3 мм., опъната на метални колове /пилони/, които се забетонират във фундаментите. Дълбочината на закотвяне да бъде показана в представените чертежите. Полипропиленовата мрежа се монтира от 4-тия до 6-тия метър, опъната на носещи метални телове. Мрежата да отговаря на европейския сертификат за покритие и качество - EN ISO 9001:2000.

Всички детайли и последователност на изпълнение на операциите по изливане на фундаментите и опъването на оградната мрежа, да се представят в работните проекти.

Разглежданата ограда е съоръжение от ниска категория на значимост (Г). За нея не се налагат конструктивни мерки и проверка за сеизмично въздействие.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

- подложен бетон В10(С8/10) по БДС EN 206-1/NA;
- бетон В 25(С20/25) по БДС EN 206-1/NA;
- профилна стомана по БДС EN 10025+A1.

При изпълнението да бъдат осигурени сертификати и декларации за съответствие съгласно изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценка на съответствието на строителните продукти.

Изготвянето, транспортът и монтажът на оградата да се извършат съгласно указанията на ПБЗ.

За вложените в обекта строителни материали, стоки и оборудване участникът избран за изпълнител трябва да представи - Декларация за съответствие.

3. ЧАСТ: „ГЕОДЕЗИЯ“:

Основната цел на разработката трябва да бъде в посока за решаване на във вертикално отношение – открита спортна площадка. Да се извърши площна нивелация на характерни за релефа точки, както и да се изготвят съответните чертежи за:

- 1.Площно нивелация;
- 2.Вертикална планировка;
- 3.Трасеровъчен план.

4. ЧАСТ: „ВИК“:

Задължение на участника избран за изпълнител е да извърши отвеждане на повърхностните води от спортното игрище. Теренът му е от изкуствена трева с перфорирана основа, което позволява повърхностните води при валежи да филтрират през нея и от там да се отведат през следващите слоеве от трошено-каменна фракция от 0 до 16 мм. , съгласно проекта. Това позволява директно



отвеждане на повърхностните води от повърхността на изкуствената трева към земната основа. Земната основа е валирана и така оформена с наклон извън очертанията на спортната площадка.

Изисквания към изкуствена тревна настилка: Участникът избран за изпълнител трябва да достави и монтира изкуствена тревна настилка с височина 50мм. с пълнеж от кварцов пясък и черни SBR гранули ; Трошено-каменна фракция 0-4 mm, дебелина 1 cm.; Трошено-каменна фракция 4-8 mm., дебелина 2 cm.; Трошено-каменна фракция 8-16 mm., дебелина 12 cm.; геотекстил min.120 g./m2 (застъпване от 10 cm. по снадките на ролките). Уплътнено земно легло с надлъжен наклон от 0,36%.

5. ЧАСТ: „ЕЛЕКТРИЧЕСКА“:

ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАХРАНВАНЕ:

Обектът е консуматор на ел. енергия III категория съгласно чл. 46, от НУЕУЕЛ. Съгласно подписания предварителен договор между община Харманли и "EVN България Електроразпределение" ЕАД №1120853662/2014 г. обектът трябва да се захрани от съществуващата електроразпределителна мрежа именно стълб 11 от ВЛ НН извод от КК1 Христо Ботев, ТП, трафопост „48 Д. Благоев“, извод СрН „Олу дере“, подстанция „Харманли“. Захранващия кабел е НН меден NYU-J 4x10 RE – 9м по стълб. Кабелът се полага в PVC тръба ф 110/3,2 в изкоп 0,8/0,4 м. Проектирането, доставката и монтажа на електромерното табло и присъединяването на обекта към мрежа НН е задължение на електроразпределителното предприятие.

Участникът избран за изпълнител трябва да изгради едно ел. табло РТ, захранването, на което ще се осъществи от електромерно табло с кабел тип СВТ 5x10 mm². Кабелът се полага в PVC тръба 0110/3,2 в изкоп 1/0,4 м. Стълбовете са с височина от 7 м. – 6 бр. На всеки от стълбовете ще се монтират по 2 броя прожектори с мощност 400W всеки. Предвижда се предоставена мощност от 11,00 kW.

При свързването на всяко едно осветително тяло в табла Т-ос да се спазва равномерно разпределение по Фази с цел симетрично разпределение на товара.

ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ:

Разпределителното табло РТ се заземяват посредством ст. поцинкованашина 40/4 mm., в края на която са присъединени съсредоточени вертикални заземители от профилна стомана 63/63/6 mm. с дължина L=1,5 m. Всеки стълб се заземява посредством един вертикален заземител от профилна стомана 63/63/6 mm. с дължина L=1,5 m. Връзката между заземителя и стълба се осъществява с шина 40/4 m. на болтова връзка. Металната ограда също трябва да бъде заземена със заземителна шина и вертикални заземители от профил на стомана до достигане на R3 < 10 П. Всички връзки на заземителния контур да се изпълнят със заварка с припокриване минимум два пъти ширината на шината. Към този заземителен контур



трябва да се свържат корпусът на таблото, както и нулевия проводник с болтова връзка. След изпълнението на заземителната инсталация е необходимо измерване на нейното съпротивление към земя за установяване на действителната му стойност. При стойности по-големи от изискваните, да се забият допълнително колове (съсредоточени заземители) до осигуряване на $R_3 < 10 \Omega$.

6. ЧАСТ: „ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ“:

Участникът избран за изпълнител следва да спазва Планът за безопасност и здраве на обекта, организационния план и изискванията в проекта.

Ограничителни условия по ПБЗ

1.1.1. Благоприятното местоположение, размери и форма на строителната площадка, не налагат строго специфична организация за изпълнение, а от там и за ЗБУТ. Строителният процес трябва да се придържа към предвидените организационни схеми или последните да се актуализират своевременно, което е задължение по чл. 11, точка 3 от Наредба № 2. Всяка промяна следва да се отразява писмено в протокол (акт) или в Заповедната книга.

1.1.2. Не е разрешено по време на изпълнението на строежа да се заема тротоара под каквато и да е форма, с изключение на петдневен период за извършване на изкопа (от 8:00 до 14:00 часа) и за преминаване на превозни средства и машини през прохода .

За евентуално използване на тротоара и част от уличното платно, строителят следва да си осигури допълнителни разрешения при необходимост.

Етапи за изпълнение на СМР, съобразно изискванията по ЗБУТ.

Организационните етапи по ЗБУТ по конкретния строеж са следните:

Първи етап: Подготовка на строителната площадка - изграждане навременна ограда, изключване подаването на ток за предишни обекти, разполагане на фургон за съблекални и почивни помещения, разполагане на химическата тоалетна и др.

Организационни указания за подготовка на спортната площадка.

Площадката трябва да бъде почистена. За целите на строителния процес трябва да се изгради временна ограда от всички страни на спортната площадка. Влизането в рамките на строителната площадка става от северната страна.

Осигуряването на ел. захранване за строителни нужди е задължение и е за сметка на Изпълнителя. Вода за производствени и питейни нужди ще се осигурява от Изпълнителя.

Участникът избран за изпълнител следва да осигури съблекални, почивни помещения и химическа тоалетна за персонала.

Временни пътища не се предвиждат. Ако е необходимо, съгласувано с КБЗ, ще се доставя и насипва баластра. С цел опазване на околната среда се препоръчва гумите на моторните превозни средства да се измиват след напускане на обекта. В складовете за материали се поддържат необходимите количества, предвид големината на площадката.

Преди започване на подготовката и по време на изпълнение на подготовката се следи за мероприятията съгласно проекта.



Втори етап: Груб строеж до кота ± 0 - направа на изкопи; уплътняване и профилиране на земната основа с 10 тонен вибрационен валак; полагане на геотекстил; профилиране и уплътняване на пласт от трошено – каменна фракция със зърнометрия 8-16mm.; профилиране и уплътняване на пласт от трошено - каменна фракция с размери 4-8mm.; профилиране и уплътняване на пласт от трошено - каменна фракция с размери 0- 4 mm.; полагане на геотекстил; изготвяне на фундаментите за спортното оборудване; изготвяне на единични фундаменти за оградата; изготвяне на фундаменти за стълбовете за прожекторите; монтаж на стълбове за прожекторите.

7. ЧАСТ: „ ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ “:

Участникът избран за Изпълнител се изисква да спазва Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали /ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г./ Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, която е подзаконен нормативен акт към Закона за управление на отпадъците, регламентира създаването на екологосъобразна система за управление и контрол на дейностите по събиране, транспортиране и третиране на строителни отпадъци /СО/, изискванията за влагане на рециклирани строителни материали в строителството, както и изискванията за управление на СО в процеса на строителство и премахване на строежи.

8. ЧАСТ: „ ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО “:

Проектът трябва да предвижда на терена да бъдат изградени площи за обществено обслужване с алейна мрежа, която свързва околните улици със спортното игрище, съществуващата детска площадка и новопредвидената сладкарница. Настилката трябва да е от тротоарни плочи – сиви на цвят. Всички зелени площи трябва да са окантени с градински бордюр с размер поставен на нивото на настилката.

II. Техническа спецификация и изисквания за изкуствената тревна настилка 50 мм.:

Състав на тревните стръкове	100% полиетилен единични влакна, диамантена форма, UV устойчив, минимум 14 000/6 Dtex, минимум или 365 микрона дебелина на стръка
Състав на тревна основа	Първична основа-Двойно 100%Полипропилен, черна, U.V.стабилизирана, тегло 265гр./м2 Вторична основа-латексово съединение с

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

6450 ,Харманли
пл. Възраждане 1
тел. 0373 82727; факс: 0373 82525,
e-mail: obshtina@harmanli.bg



HARMANLI MUNICIPALITY

6450 ,Harmanli
1 Vazrazhdane sq.
tel: + 359 373 82727; fax: +359 373 82525,
www.harmanli.bg

	основа стирен-бутадиен/SBR/, с дренажни отвори
Височина на стръка над подложката	Минимум или 50мм +- 10%
Височина на настилка/стръкове и подложка/	Минимум или 52 мм + - 10%
Брой бодове през 10 см по широчина	Минимум или 6.3
Брой бодове през 10 см по широчина	Минимум или +- 5%
Брой сночета/м2	Минимум или 8 820+ -5%
Тегло на тревна маса	Минимум или 1 380 gr/m2 + - 5%
Тегло на първичната основа	Минимум или 265 gr/m2 + - 10 %
Тегло на вторичната основа	Минимум или 1000gr/m2+ - 10%
Общи тегло на настилка	Минимум или 2 645gr/m2+ -10%
Широчина на руло	Минимум или 4.10 м +-2 см
Дължина на руло	По проект
Цвят	Комбинация от два тона на зеленото –светло и тъмно
Устойчивост на свързване на сночето с основата	> =30N



Водопропускливост	Минимум или 60л/м2/мин./без да са поставени пълнежите/
Устойчивост на цвета	Хепоп тест: синя скала >7, сива скала >4
Цвят/Маркировка	Зелен/маслено, бели и жълти линии за разчертаване
Пълнежи:един слой Втори слой	Минимум или 15мм кварцов пясък/0.3-1.0мм/ или около 20 кг/м2 Минимум или 15 мм SBR черни гранули/0.5- 2.5мм/или около 10кг/м2

- Настилка да притежава тестов доклад от независима лицензирана лаборатория от ФИФА, доказващ, че при триене на човешката кожа с настилка/настилка с пълнеж/ температурата не се покачва с повече от 6.2 градуса по Целзий,
- Настилка да притежава тестов доклад от независима лицензирана лаборатория от ФИФА, доказващ, че след 75 000 оборота, извършен тест/Lisport test/ не се наблюдава фибрилиране,
- Настилка да притежава тестов доклад от независима лицензирана лаборатория от ФИФА, доказващ, че необходимата минимална сила за отделяне на снопчето след 25 000 оборота по Lisport teste 32 N.

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ.

Подготовка на офертата:

1. Офертата не може да се предлага във варианти.
2. Отговорността за правилното разбиране на условията от указанията за възлагане се носи единствено от участниците.
3. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за възлагане, дадени в указанията;
4. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия;
5. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тези указания при спазване на ЗОП;
6. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или да оттегли офертата си;
7. Всеки участник може да представи само една оферта;



8. Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта;
9. Представените образци към указанията и условията, описани в тях, са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци;
10. Офертата се подписва от лицето, представляващо Участника или от надлежно упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия дружеството.
11. Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна ОПАКОВКА от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. Върху опаковката участникът посочва:
 - 11.1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
 - 11.2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
 - 11.3. наименованието на поръчката, за която се подават документите.
12. Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис: "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.

Съдържание на ПЛИК " Предлагани ценови параметри ":

1. „Ценово предложение” - попълва се **Приложение №2** – в оригинал, подписано и подпечатано на всяка страница от представляващия участника или упълномощено лице.

Допълнителни указания:

1. Документите за подбор, посочени в настоящите указания, се поставят в опаковката заедно с отделно запечатания плик с надпис „ Предлагани ценови параметри “
2. Всички документи трябва да са:
 - Подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала”, подпис, освен документите, за които са посочени конкретните изисквания за вида и заверката им;
 - Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в удостоверението за актуално състояние или



упълномощени за това лица; Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции;

➤ Всички документи, свързани с предложението, следва да бъдат на български език;

Запечатване:

Върху опаковката, участникът посочва:

До:

Община Харманли,

6450 гр. Харманли,

пл. Възраждане 1, област Хасково,

Оферта за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП с
предмет:

“Изграждане на спортна площадка, уреди за фитнес на открито и озеленяване на кв.44 по ПУП в гр. Харманли“

Наименование на участника:.....

Участниците в обединението (когато е приложимо).....

Адрес за кореспонденция:

Телефон факс или електронен адрес:.....

V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА.

Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен негов представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. Върху опаковката се посочва наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес. На опаковката се изписва: „Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на обява с предмет: **“Изграждане на спортна площадка, уреди за фитнес на открито и озеленяване на кв.44 по ПУП в гр. Харманли“**“.

Опаковката трябва да съдържа следните документи:

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника;
2. ЕЕДОП – Приложение №1;



3. Ценово предложение - Приложение №2;
4. Техническо предложение – Приложение №3;
5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Приложение №4;
6. Проект на договор - Приложение №5;

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПОДАВАНЕ И ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ.

Оферти на участници се приемат до **18:00 часа всеки делничен ден до 07.08.2017 г.** в Информационен център на Община Харманли намиращ се на адрес: гр.Харманли, ул.“Петко Каравелов” №4. Ако в първоначално определения от Възложителя срок са получени по-малко от 3 (три) броя оферти, срока за събиране на оферти се удължава **до 18:00 часа на 10.08.2017г./вкл./**

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители.

Заседанието на комисията за отваряне на офертите ще се проведе на **08.08.2017 г. от 11:00 ч.** в сграда на Община Харманли - Конферентна зала - пл. „Възраждане” № 1, ет.4. При непостъпване на три оферти в предварително определения срок и след удължаване му – отваряне на офертите на **11.08.2017 г. от 11:00 ч.**

VII. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ. ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА.

1.Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия – **„НАЙ - НИСКА ЦЕНА”**. Офертата трябва да бъде в български лева и се оценява по следната формулата:

$$KO = K1 + K2, \text{ където:}$$

Комплексна оценка на участниците	Брой точки
K1 – ДЕЙНОСТ №1 /ПРОЕКТИРАНЕ/	30
K2 – ДЕЙНОСТ №2 /ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР/	70
KO = K1 + K2	100

2.ПОКАЗАТЕЛ K1 се изчислява по следната формула:

$$K1 = \frac{\text{Пр.цена (мин)}}{\text{Пр.цена (оценяван участник)}} \times 30$$



3.ПОКАЗАТЕЛ K2 се изчислява по следната формула:

$$K2 = \frac{\text{Пр.цена (мин)}}{\text{Пр.цена (оценяван участник)}} \times 70$$

KO = K1 + K2 или KO = 30 + 70 = 100 точки

Участникът предложил най-ниска цена от **K1+K2 = KO** получава максимален брой от **100 точки** и ще бъде класиран на първо място. Всеки следващ участник получава с **10 точки по-малко**.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Преди подписване на договора, участникът определен за изпълнител, трябва да представи и гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора в размер на **2 /два/ % от стойността на същия**.

Гаранцията за изпълнение се възстановява съгласно разпоредбите на ЗОП след приемане на **обекта и подписване на двустранен приемо-предавателен протокол от упълномощените представители на Възложителя и Изпълнителя**.

Участникът, определен за изпълнител, сам избира формата на гаранцията за изпълнение:

- парична сума;
- банкова гаранция;
- застраховка, която да обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията за добро изпълнение се внася по следната банкова сметка на възложителя / при подписване на договора ! / :

IBAN BG45UNCR70003322494670 BIC: UNCRBGSF в "Уникредит Булбанк" АД, клон Харманли.

За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

IX. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.

1. В 10-дневен срок от получаването на протокола на комисията, възложителят го утвърждава и сключва договор за обществена поръчка с определения изпълнител.
2. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи актуални документи, удостоверяващи

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

6450 ,Харманли
пл. Възраждане 1
тел. 0373 82727; факс: 0373 82525,
e-mail: obshtina@harmanli.bg



HARMANLI MUNICIPALITY

6450 ,Harmanli
1 Vazrazhdane sq.
tel: + 359 373 82727; fax: +359 373 82525,
www.harmanli.bg

декларираните обстоятелства по чл. 54 от ЗОП, както и гаранция обезпечаваща изпълнението на договора в размер на **2 /два/ % от стойността на същия.**

3. Гаранцията за изпълнение се възстановява съгласно разпоредбите на ЗОП след приемане на СМР на обекта и подписване на протокол от приемателна комисия.

За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.